



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Trommel- ϕ pulley diameter	nominaler Einbauwinkel nominal mounting angle			
	d	a	b	R
160	252	31	254	
200	262	49	267	
250	275	70	283	
320	292	101	309	
400	312	135	340	
500	337	179	381	
630	370	235	438	
800	412	309	515	
1 000	462	395	608	

Bandbreite belt width	Abstreifbreite cleaning width	Gesamtlänge total length
400	300	830
500	400	1030
650	500	1230
800	600	1430
1000	800	1630
1200	1000	1860
1400	1200	2260
1600	1400	2460
1800	1600	2660
2000	1800	3060

Maß "a" und "b" immer bezogen auf die Waagerechte bzw. Senkrechte durch den Trommelmittelpunkt
Measure "a" and "b" are always related to the horizontal resp. vertical through the drum centre

Der Trommelreibbelag und die Gurtdicke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt
The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm

Ab Gurtbreite 1.200 mit Versteifungswinkel und beidseitiger Spannvorrichtung
Belt widths 1.200 require a stiffening angle and 2 spindle tensioners

4	Neue Z.-Nr. war Z.-Nr.:22-002648-K, neuer Z.-Kopf	Wasgindt	04.07.2016	Harasimowicz	04.07.2016
3	Einbauwinkel	Ei	03.11.2009	Eilers	03.11.2009
2	Rev	Thiel	27.01.2005	Eilers	27.01.2005
Rev.	Beschreibung	Erstellt	Datum	Geprüft	Datum
Kunde	Projektname	Angebotsnummer:	Auftragsnummer:		
Verantwortl. Abt.:	Technische Referenz	Dokumententitel	Dokumentenstatus	Format	Maßstab
Technik	Eilers	Maßblatt / Dimension sheet	Freigegeben	DIN A3	1:5
Erstellt durch:	Thiel	Titel: Zusätzlicher Titel	22-002648-K		
Genehmigt von:	Eilers	Frontabstreifer Typ Praktik	Rev.	Ausgabedatum	Spr.
		Front cleaner type praktik	4	17.06.1999	de/en
		Mit Frontblatt / with front blade 100x30mm			Blatt
					1/1